



Stationäre 2-Säulen-Hebebühne

TPL7500

Artikel-Nr.: TPL7500

Stationäre Zweisäulenbühne mit einer Tragkraft von 7,5 t passend für PKW, Transporter und Leicht-Nutzfahrzeuge, sowie für Elektrofahrzeuge. Die Hebebühne verfügt über einen einzigartigen Aufnahmebereich bei gestreckter Armlänge bis 4600 mm. Platzsparende Gelenkarmanordnung, Arme kompakt zusammenschiebbar. Rollengelagerte Teleskoparme für leichtes Ver-



Stationäre 2-Säulen-Hebebühne

TPL7500

SEITE 2/4

schieben. Die Installation der Säulen erfolgt freistehend ohne Querverbindungen unten und oben.



Technische Daten


Artikelnummer		TPL7500
Hubeinheit	Anzahl der Säulen	2
Lastaufnahme	Lastaufnahmemittel	4 Gelenkarme, symmetrisch
	Tragkraft	7.5 t
	Tragarmlänge vorne, minimal	485 mm
	Tragarmlänge vorne, maximal	1530 mm
	Tragarmlänge hinten, minimal	485 mm
	Tragarmlänge hinten, maximal	1530 mm
	Längsabstand der Aufnahmen, maximal	3980 mm
	Aufnahmeteller Ø	120 mm
Hubhöhe	Hubweg	1950 mm
	Hubhöhe	2150 mm
	Aufnahmehöhe, minimal	140 mm
	Höhenverstellung Aufnahmeteller	60 mm
	Höhe maximal	4400 mm
Geschwindigkeit	Hubzeit	60 sec.
	Senkzeit (belastet)	60 sec.
Antrieb	Antriebsart	elektro-hydraulisch
	Motor	AC Wechselstrom
	Motorleistung pro Säule	2.2 KW
Energieversorgung	Elektroanschluss	400V/3Ph+N+PE/50Hz
	Absicherung elektrisch	16 A
Kommunikation		via Funk, wireless
Bedienung	Art Bedienung	Bedienung an jeder Säule
	Steuerung	elektronisch
	Softstart	X
Regelung	Synchronisation	Stufenlos, Proportionalventile
Lastsicherung	Lastsicherung	Hydraulisch und mechanisch
Abmessungen	Einfahrbreite	2700 mm
Gewicht		1900 kg
Schutzart		IP54
Bodenbelastung	Bodenqualität, Betonstärke	C20/25, 200 mm minimal
Oberflächenbehandlung	Art Oberflächenbehandlung	Pulverbeschichtung
	Farbe	Orange RAL2004 / Grau RAL7015



Zubehör



TPL7500-FM07
Dübelset, aus Edelstahl



TPL7500-SWE250
Tragarmverlängerungen, 250 mm, 7,5 t



TPL7500-SWE400
Tragarmverlängerungen, 400 mm, 5 t



TPL7500-LS01
Aufnahmesatz für Sprinter




TPL7500-LA100
2 Distanzstücke 100 mm



TPL7500-LA200
2 Distanzstücke 200 mm



TPL7500-LA300
2 Distanzstücke 300 mm




TPL7500-LAH
Halterung für Aufnahmen und Distanzstücke




TPL7500-UG
U-Führungen zur Abrutschsicherung




TPL7500-RP01-4
Flache Einsteck-Gummiteller



TPL7500-SPOT04
LED-Strahler



TPL7500-TH
Ablageschale



TPL7500-SH
Dosenhalterung